

Предназначение

Добавка, используемая для улучшения эластичности 2К краски Mira для легковых и грузовых автомобилей (ОС, АС, PUR), прозрачных 2К лаков Mira, которые смешиваются в соотношении 2:1. Эта добавка необходима для покраски деформируемых пластиков.

нужно добавить:

В акриловую краску: 10 - 50 % Mira 2K-Elastic

В лак: до 15% Mira 2K-Elastic.

Инструкции по эксплуатации

	Цвет бесцветный					
	Пропорции смешивания	Отвердитель	по весу (лак : отвердитель)	по объему (лак : отвердитель)		
		–	–	–		
	Отвердитель	для полной покраски		для частичной покраски		
		–		–		
	Срок годности после смешивания компонентов					
		–				
	Растворитель					
		–				
	Вязкость распыления	Гравитационный краскопульт		Комбинированное/Безвоздушное распыление		
		–		–		
	Метод нанесения:	Метод нанесения:	Отвердитель	Давление (бар)	Размер форсунки [мм]	Число распылений
		–	–	–	–	–
	Время испарения растворителя из пленки					
		–				
	Толщина сухого покрытия					
		–				

Версия: en 1116

Настоящий лист технических данных представлен исключительно для информации! По нашей информации, приведенные данные и рекомендации соответствуют современному уровню развития и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Они не освобождают пользователя от его обязательств по профессиональной оценке, под его личную ответственность, того, насколько наши изделия подходят для использования по назначению в преобладающих условиях. Необходимо соблюдать предупреждения, указанные на упаковке и в сертификате безопасности продукта. Мы оставляем за собой право на изменение и дополнение содержащейся информации без предварительного уведомления и каких-либо обязательств по обновлению с нашей стороны.

**Время сушки**Температура
объекта

«от пыли»

«на отлип»

готово
к сборкеготово
к шлифовкеготово к повторному
покрытию

--

--

--

--

--

--

Примечание**Хранение:**

в не открытой заводской таре срок хранения - не менее 3 лет.

Содержание ЛОС (летучих органических соединений):

--

Рабочие условия:От +10 °С, не более 80 % относительной влажности воздуха.
Обеспечить достаточную подачу и вытяжку воздуха.**Инструкции по эксплуатации:**

См. технический паспорт L7 «Покрытие пластиков». Добавка Mira 2K-Elastic не влияет на количество добавляемого отвердителя. В зависимости от количества, в котором добавлена Mira 2K-Elastic, время сушки может увеличиваться до 100%.