

Предназначение

Mira BC-Additiv VDG-HV – это бесцветная добавка для увеличения вязкости распыления Mira BC 2-Schicht Basislacke (двухслойного грунтовочного покрытия). Это увеличение вязкости имеет смысл, особенно при высоких температурах нанесения, поскольку эти условия обычно приводят к снижению вязкости распыления и могут отрицательно сказаться на обрабатываемости BC 2-Schicht Basislacke.

Mira BC-Additiv VDG-HV добавляется взамен растворителя «BC-VDG» (= растворителя Mira BC-Verdünnung), который указан в BC-составе с 20 масс. %.

Затем отрегулируйте вязкость распыления, как обычно, с помощью Mira BC-Verdünnungen (BC-растворителей), соблюдая пропорции смешивания 2:1 по объему.

Скорость растекания: --

Инструкции по эксплуатации

	Цвет бесцветный					
	Пропорции смешивания					
	Отвердитель		по весу (лак : отвердитель)		по объему (лак : отвердитель)	
	--	--	--	--	--	--
	Отвердитель					
	для полной покраски				для частичной покраски	
	--	--	--	--	--	--
	Срок годности после смешивания компонентов					
	--	--	--	--	--	--
	Растворитель					
	--	--	--	--	--	--
	Вязкость распыления					
	Гравитационный краскопульт				Комбинированное/Безвоздушное распыление	
	--	--	--	--	--	--
	Метод нанесения:					
	Метод нанесения:	Отвердитель	Давление (бар)	Размер форсунки [мм]	Число распылений	Растворитель
	--	--	--	--	--	--
	Время испарения растворителя из пленки					
	--	--	--	--	--	--
	Толщина сухого покрытия					
	--	--	--	--	--	--



Время сушки

Температура
объекта

«от пыли»

«на отлип»

готово
к сборке

готово
к шлифовке

готово к повторному
покрытию

--

--

--

--

--

--

Примечание

Хранение:

в неоткрытой заводской таре срок хранения - не менее 2 лет.

Содержание ЛОС (летучих органических соединений):

--

Рабочие условия:

От +10 °С, не более 80 % относительной влажности воздуха.
Обеспечить адекватное проветривание.

Инструкции по эксплуатации:

Наносить Mira BC 2-Schicht-Basislacke, как обычно, в соответствии с техническими паспортами Mira. Указанное время сушки немного увеличивается из-за использования Mira BC-Additiv VDG-HV.